

Manuelles Handauswaschgerät

Lackplatten

Manuelles Handauswaschgerät zum Auswaschen von MacDermid Accent Lackplatten

Neu von MacDermid, eine Spot-Lackierung, die Ihrem Drucker Vorteile gegenüber der Konkurrenz gibt. MacDermid stellt das neue, kostengünstige **Handauswaschgerät** vor. Die Platten (mit Metallträger) werden in diesem Gerät mit einer Sprühpistole und mit hohem Wasserdruck ausgewaschen. Die Sprühdüse und auch der Wasserdruck können bei Bedarf leicht verändert werden um den Wasserverbrauch so gering wie möglich zu halten.

Dieses einfache Handauswaschgerät wurde für das Auswaschen von MacDermid Accent Lackplatten entwickelt. Accent Lackplatten können im Hause selbst belichtet und weiter verarbeitet werden und ermöglichen dadurch eine bessere Kontrolle über den Arbeitsablauf und die Drucktermine. Accent Lackplatten sind geeignet für die meisten UV und wasserlöslichen Lacke.

Wenn Sie Vorteile in Ihrem Druckprozess suchen, nehmen Sie Kontakt mit MacDermid auf.

Hauptmerkmale

- Einfache Bedienung
- Einfache Positionierung von Lackplatten mit Metallträger
- Maximale Plattengröße 1320 mm x 1090 mm
- Minimaler Wartungsaufwand



Manuelles Handauswaschgerät

Lackplatten

Spezifikationen

- Handauswaschgerät:
B 1530 mm x T 760 mm x H 2060 mm
- Pumpenwagen:
B 610 mm x T 970 mm x H 660 mm
- Max. Plattengröße:
1320 mm x 1090 mm

Technische Spezifikation

- Anschluss
220V, 20 Amp, 1 Phase
- Wasser
Weiches Wasser bis zu < 5 ppm, Temp = 50+ C, 12 Liter/
Minute Bereitstellung erforderlich
- Abluft
127 mm Durchmesser, 40 cu.M/Min
- Abflauf
100 mm Durchmesser, oder 300 mm x 300 mm
Bodenablauf bevorzugt

Plattenherstellung

- Einsetzbar mit MacDermid Accent Lackplatten, mit Metallträger

Merkmale

- Sprüh Kabine –Plastik Bauweise zum leichten Reinigen
- Pumpe und Abluftventilator auf dem Pumpenwagen
- Bereitstellung von 5 m Stromkabel,- Steckdose erforderlich
- 5 m Abluftschlauch werden bereitgestellt
- 16 m Wasserschlauch (3/4" Durchmesser) mit Standardanschluss werden bereitgestellt
- Pumpe wird geliefert mit 5 Meter Hochdruckschlauch, Sprühpistole, Düsenerweiterung und Kontrollschalter
- Sprühdüse kann einfach während des Betriebs nachgestellt werden



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Tom Moore - Coating Plate Business Development Manager

Phone: +49 171.331.6198 (Germany)

+1.270.320.8820 (USA)

Email: tmoore@macdermid.com